

Structovis BHD 75 S

Structovis BHD 75 S - специальная минеральная полужидкая смазка разработанная на основе минерального масла, адгезивная, с хорошей защитой от коррозии, шумоподавляющая. Сертифицировано по стандарту USDA H2. Содержит огнеопасный растворитель!

Базовое масло/загуститель - минеральное масло

Цвет: коричневый

Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около: -5 до +120

Плотность при 20°C (гр/см³) DIN 51757 около: 0.88

Кинематическая вязкость DIN 51562 (мм²/с) при 40°C: 4750

Фасовка: 24X50мл, 12X250мл, 48X250мл, 72X250мл

Срок хранения продукта: 24 месяца, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам **Klüber Structovis BHD 75 S** представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок, таких как **Klüber Structovis BHD 75 S**, позволяет экономить больше средств так как

увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.