

Structovis FHD

Structovis FHD - специальная минеральная полужидкая смазка разработанная на основе минерального масла, адгезивная, с хорошей защитой от коррозии, шумоподавляющая.

Базовое масло/загуститель - минеральное масло

Цвет: светло-коричневый

Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около: -10 до +120

Плотность при 20°C (гр/см³) DIN 51757 около: 0.89

Кинематическая вязкость DIN 51562 (мм²/с) при 40°C: 150

Фасовка: 5л, 20л, 200л

Срок хранения продукта: 24 месяца, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам **Klüber Structovis FHD** представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок, таких как **Klüber Structovis FHD** позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

