

Summit NGL 444

Компрессорные масла Klüber-Summit NGL имеют полиалкиленгликолевую основу и содержат специальные присадки. В поршневых компрессорах высокого давления, качающих природный газ или технологический газ на основе углеводородов, используемые смазки на основе нефти легко проникают в поток передаваемого газа и разбавляются газом. Смазки Klüber-Summit NGL чрезвычайно устойчивы к растворению в газовом потоке. Чрезвычайно высокий индекс вязкости обоих продуктов обеспечивает эффективную смазку при широком диапазоне рабочих температур.

Масла Klüber-Summit NGL-444 и Klüber-Summit NGL-888 разработаны для применения в поршневых компрессорах высокого давления, качающих природный и углекислый газы, а также технологические газы (водород, гелий, азот). Благодаря низкой температуре застывания, масло Klüber-Summit NGL-444 может применяться также и при очень низких температурах окружающей среды. Klüber-Summit NGL-888 особенно подходит для поршневых струйных компрессоров, используемых в нефтяной и газовой промышленности, т.к. является водорастворимым и совместим с составами для обработки скважин.

В связи с тем, что состав газов может быть различным, и условия эксплуатации также различаются в каждом конкретном случае, рекомендуем Вам связаться с нами для получения квалифицированных рекомендаций по применению в Вашем случае.