



**HTX 976**  
**SAE 50**

*Синтетическое масло для 2- тактных двигателей спортивных мотоциклов*



**“Возможно лучшее масло в мире для высокооборотистых 2-х тактных двигателей”.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

- **ELF HTX 976** специально разработанное масло для спортивных 2-х тактных двигателей, работающих как на этилированном, так и на неэтилированном бензине.
- **ELF HTX 976** обеспечивает превосходную защиту двигателя от заедания и детонации.
- **ELF HTX 976** применяется в следующих агрегатах:  
2-х тактные мотоциклетные двигатели, работающие как на этилированном, так и на неэтилированном бензине при очень высоких оборотах (до 18,000 об/мин)
- **ELF HTX 976** соответствует требованиям большинства команд классов 250см<sup>3</sup> и 125см<sup>3</sup> Мировых чемпионатов по мотогонкам, картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкартингу.
- **ELF HTX 976** прекрасно подходит для спортивных соревнований на:  
Мотоциклах  
Картах  
Суперкартах

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Типичные значения	Единицы измерения	Методы
Плотность при 15°C	0.9185	г/мл	ASTM D-1298
Вязкость при 40°C	151,6	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D-445
Вязкость при 100°C	17.88	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D-445
Индекс вязкости	131		ASTM D-4741
Температура вспышки	208	°C	ASTM D-92
Температура застывания	-30	°C	ASTM D-97
Зольность	< 0.15	% вес.	ASTM D-874
Цвет	Синий	-	Визуально

## СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
100% синтетическое масло	→	Отличное сгорание: <b>снижение образования отложений</b>	→	Превосходная работа поршней Нет потерь мощности двигателя
Специальные полимеры с низкой зольностью	→	Сохранение в чистоте <b>камеры сгорания</b>	→	Снижение риска детонации
Специальные <b>деэмульгаторы</b>	→	Отличные <b>деэмульгирующие</b> свойства	→	Отличная работа карбюратора даже при езде в дождь
Превосходная <b>стабильность</b> при высоких температурах	→	Поддержание <b>двигателя</b> в чистоте	→	Обеспечивает максимальную защиту при высоких и очень высоких скоростях

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- **ELF HTX 976** прекрасно работает до 18,000 об/мин.
- Для получения максимальных эксплуатационных характеристик не рекомендуется смешивать **ELF HTX 976** с другими маслами.
- **ELF HTX 976** может использоваться в спортивных катерах при соблюдении требований производителя. Проконсультируйтесь со специалистами перед использованием масла

## ХРАНЕНИЕ

Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать **ELF HTX 976** не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.