



HTX 909
SAE 50

*Синтетическое масло для 2- тактных
двигателей спортивных мотоциклов*



ПРИМЕНЕНИЕ

- **ELF HTX 909** специально разработанное масло для спортивных 2-тактных двигателей, работающих как на этилированном, так и на неэтилированном бензине.
- Благодаря высокой концентрации отборного касторового масла, ELF HTX 909 обеспечивает превосходную защиту двигателя от заедания.
- **ELF HTX 909** применяется в следующих агрегатах:
 - 2-тактные мотоциклетные двигатели, работающие как на этилированном, так и на неэтилированном бензине при очень высоких оборотах (до 25 000 оборотов/мин)
- **ELF HTX 909** соответствует требованиям большинства команд классов 250см³ и 125см³ Мировых чемпионатов по мотогонкам, картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкартингу.
- **ELF HTX 909** прекрасно подходит для спортивных соревнований на:
 - Мотоциклах
 - Картах
 - Суперкартах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Типичные значения	Единицы измерения	Методы
Плотность при 15°C	0.950	г/мл	ASTM D-1298
Вязкость при 40°C	164	мм ² /с	ASTM D-445
Вязкость при 100°C	17.7	мм ² /с	ASTM D-445
Индекс вязкости	120		ASTM D-4741
Температура вспышки	270	°C	ASTM D-92
Температура застывания	-27	°C	ASTM D-97
Зольность	< 0.25	% вес.	ASTM D-874
Цвет	Красный	-	Визуально

СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Высокая концентрация касторового масла - основной компонент	→	Отличное смазывание движущихся частей двигателя	→	Превосходная защита от заедания
Очень высокая защита двигателя при меньшей концентрации масла	→	Уменьшение концентрации масла на 1% эквивалентно увеличению концентрации топлива на 1%	→	Значительное увеличение мощности
Специальная рецептура	→	Упрощение настроек Прекрасная смешиваемость с топливом	→	Очень хорошая работа поршней при любых режимах
Противоизносные присадки	→	Адсорбция на поверхности механических движущихся частей	→	Лучшая защита двигателя для безупречной работы

РЕКОМЕНДАЦИИ

- **ELF HTX 909** прекрасно работает до 25 000 оборотов/мин.
- Для получения максимальных эксплуатационных характеристик не рекомендуется смешивать **ELF HTX 909** с другими маслами.
- **ELF HTX 909** не рекомендуется использовать в спортивных катерах.
- Проконсультируйтесь со специалистами перед использованием масла.

ХРАНЕНИЕ

- Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать ELF HTX 909 не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.