



MOTO FORK OIL

10W / 15W / 20W

Новое поколение полусинтетических смазочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вилки и амортизаторы
мотоциклов

- Специально разработано для телескопических вилок различного типа и гидравлических амортизаторов мотоциклов.
- Разные классы адаптированы для всех типов устройств (повышенной проходимости/внедорожников или обычных), всех условий вождения (одиночного/самостоятельного или двойного/ с напарником) и различных стилей вождения (туристического или гоночного).

СТАНДАРТЫ

Минеральные масла
SAE 10W, 15W и 20W

- Формулируются на основе отборных минеральных масел «гидравлического качества».
- Широкий диапазон вязкости адаптирован для любых приложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Противоизносные
свойства

Оптимальное поглощение
колебаний

Быстрая деаэрация
[удаление воздуха]

Совместимость
с эластомерами

- Масла для вилок ELF MOTO FORK OIL состоят из отборных минеральных базовых масел, усиленных специальными присадками для придания маслам ряда свойств, например, высоких противоизносных.
- Масло обладает оптимальной устойчивой абсорбционной [поглощающей] способностью в любое время года.
- Ограниченное пенообразование и быстрая деаэрация.
- Отличная совместимость с эластомерами, используемыми в вилках и амортизаторах мотоциклов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Класс вязкости		
		10W	15W	20W
Удельный вес при 15°C	г/см ³	0,875	0,881	0,887
Индекс вязкости	-	153	155	150
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	47	72,6	99
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	8,3	11,6	14,6
Температура застывания	°C	< -36	< -30	< -27

Приведены усредненные значения для информации

MOTO MOTO FORK OIL 10W / 15W / 20W

