



Информация о продукте

Syntrans AT 75W-90

Трансмиссионная жидкость для высоконагруженных механических коробок передач

Описание

Castrol Syntrans AT 75W-90 – синтетическая жидкость одобренная к применению в механических трансмиссиях автомобилей Mercedes Benz Actros

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают эффективное смазывание в широком температурном диапазоне.
- Плавное переключение передач при низких температурах повышает эффективность работы трансмиссии и способствует экономии топлива.
- Очень хорошая защита от износа особенно при высоких нагрузках продлевает ресурс деталей, тем самым, сокращая время простоя техники и ремонтные издержки

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Syntrans AT 75W-90
Плотность относительная при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0,844
Вязкость кинематическая при 100 °C	ASTM D445	мм²/с	14.1
Вязкость кинематическая при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	99
Вязкость динамическая по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	49000
Температура потери текучести	DIN ISO 3016	°C	-42
Температура вспышки (COC)	DIN 2592	°C	215

Спецификации

API GL-4
MB-Approval 235.11

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Syntrans AT 75W-90

30 Dec 2010

Castrol, Syntrans AT 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл. , д 2 строение 1
Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99
www.castrol.com/ru