



## Информация о продукте

### Axle EPX 85W-140

Жидкость для мостов

#### Описание

Castrol Axle EPX 85W-140 – многоцелевое масло для различных видов передач, которое может использоваться в дифференциалах, конечных передачах и других узлах пассажирских и коммерческих транспортных средств, где требуется соответствие классу API GL-5. Данный продукт одобрен компанией ZF для использования в различных видах коммерческой техники, включая передачи внедорожной и сельскохозяйственной техники

#### Преимущества

- Стойкость к высоким нагрузкам обеспечивает работу шестерен в тяжелых режимах, что продлевает срок службы компонентов.
- Высокая прочность масляной пленки гарантирует защиту от износа и ударных нагрузок.
- Отличная термоокислительная стабильность защищает детали от отложений, а масло от загустевания, что увеличивает срок службы компонентов и смазки

#### Типичные характеристики

| Наименование                                 | Метод      | Единицы измерений | Axle EPX 85W-140    |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Плотность относительная при 15 °C            | ASTM D4052 | г/мл              | 0.905               |
| Внешний вид                                  | Визуально  | -                 | Чистый и прозрачный |
| Вязкость кинематическая при 100°C            | ASTM D445  | мм²/с             | 26.0                |
| Вязкость динамическая по Брукфилду при -12°C | ASTM D2983 | мПа*с (сП)        | <150.000            |
| Вязкость кинематическая при 40°C             | ASTM D445  | мм²/с             | 365                 |
| Индекс вязкости                              | ASTM D2270 | None              | 95                  |
| Температура вспышки, COC                     | ASTM D92   | °C                | 215                 |

## Спецификации

API GL-5  
ZF TE-ML 16D, 21A

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Axle EPX 85W-140

06 Feb 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл. , д 2 строение 1  
Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99  
[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)