Tactic EMV Drive Unit

Приводная часть лубрикатора для дозированной подачи смазочного материала

Tactic EMV Drive Unit – это приводная часть лубрикатора для дозированной подачи смазочного материала.

Назначение: обеспечение дозированной подачи смазочного материала.
Частота подачи и разовый объем определяются исходя из опыта эксплуатации похожего оборудования или в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Основные технические характеристики представлены в таб.1.



Таблица 1. Основные технические характеристики прибора Shell Tactic EMV

Параметр	Значение		
Материал корпуса	Поликарбонатный пластик		
Температурный режим эксплуатации, °C	-10 - +50		
Минимальное давление смазки на выходе, бар	5		
Обозначение выпускного отверстия	1/4" BSP Male Фланец также имеет обозначение 1/4" BSP Male		
Источник питания	Предварительно установленные щелочные батарейки 3xAA 1.5V		
IP классификация	Эквивалентно IP 56		
Удаленные линии	Средняя температура	Максимальная длина	Минимальный диаметр
	0°C и ниже	Н.д.	Н.д.
	от 0 до 15°C	2000 мм	3/8"
	15°C и выше	3000 мм	3/8"
Средний вес прибора со смазкой	Собранный прибор с канистрой объемом 250 $см^3$ весит около 660г Собранный прибор с канистрой объемом 120 $см^3$ весит около 500г		
Габариты: Заполненный прибор (120 $см^3$) Заполненный прибор (250 $см^3$)	 Максимальный диаметр = 71 мм Общая высота = 165 мм Максимальный диаметр = 71 мм Общая высота = 215 мм		

Tactic EMV Drive Unit должен быть правильно установлен для обеспечения правильного функционирования и грамотного расположения для безопасного технического контроля и обслуживания.