



Mobil Univis N 32

Купить гидравлическое масло Mobil Univis N 32; цена на сайте

Премияльное высокоэффективное гидравлическое масло с противоизносными свойствами, предназначенное для удовлетворения требованиям, предъявляемым широким диапазоном гидравлического оборудования. Продукт обладает высокими индексами вязкости, придающими ему превосходные низко- и высокотемпературные свойства, благодаря чему он становится незаменимым для оборудования, подвергаемого широкому диапазону пусковых и рабочих температур.

Масло Mobil Univis N 32 обладает хорошей стойкостью к сдвигу, что позволяет применять его в условиях высоких давлений и рабочих температур в течение продолжительных периодов времени. Оно обеспечивает продолжительный срок службы масла/фильтров и оптимальную защиту оборудования, снижая как эксплуатационные затраты так и затраты на утилизацию отработанных продуктов. Масло создано на основе отобранных высококачественных базовых масел и тщательно подобранной системы присадок, которые обеспечивают очень хорошие противоизносные свойства, защиту от ржавления и коррозии, хорошую деэмульгируемость, стойкость к окислению, хорошие антипенные и деаэрирующие свойства. Оно предназначено для работы в системах, эксплуатируемых в умеренных условиях, где требуются высокий уровень защиты от износа.

Применение:

- Mobil Univis N 32 может применяться в широком диапазоне промышленных, мобильных и судовых установок.
- Системы, в которых типичны низкие температуры запуска и высокие температуры эксплуатации.
- Гидравлические системы, нуждающиеся в маслах с противоизносными свойствами.
- Системы, содержащие зубчатые передачи и подшипники, для которых требуются смазочные материалы с умеренными противоизносными характеристиками.
- Системы, нуждающиеся в смазочных материалах с высокой несущей способностью и обладающих противоизносными свойствами.
- Области применения, в которых присутствует влага и где защита от коррозии является обязательным требованием.
- Машины, в конструкции которых применяются различные металлы.

Преимущества:

Применение Mobil Univis N 32 приводит к снижению износа и коррозии. В результате этого увеличивается время бесперебойной работы и снижаются эксплуатационные затраты. Его превосходная термоокислительная стабильность надежно обеспечивает возможность длительного сохранения эксплуатационных характеристик при одновременном предотвращении образования шлама и отложений. Масло обладает очень хорошей низкотемпературной текучестью и хорошо защищает оборудование при высоких температурах.

- Высокий индекс вязкости и хорошая стойкость к сдвигу обеспечивают поддержание постоянных вязкостных характеристик при продолжительной эксплуатации.

- Низкие температуры застывания позволяют поддерживать хорошую низкотемпературную текучесть.
- Высокие эксплуатационные характеристики и бесперебойная работа гидравлических систем благодаря быстрой деаэрации, очень хорошей стойкости к пенообразованию и хорошей водоотделяющей способности.
- Исключительно высокая степень защиты от коррозии снижает негативное влияние влаги на узлы и детали системы.
- Эффективная термоокислительная стабильность снижает образование отложений на клапанах и повышает их эффективность.

Параметры:

Производитель	MOBIL
Тип	Гидравлическое масло
Класс вязкости ISO VG	32
Базовое масло	Минеральное
Индекс вязкости	151
Спецификации	DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	6.39
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	32
Вязкость по Брукфилду при -20 С, сП	1740
Температура вспышки, С	208
Температура застывания, С	-48
Защита от ржавления	Выдерживает
Плотность при 15 С, кг/л	0.876
Коррозия меди (3 ч при 100С)	1a
Дезэмульгирующие свойства	10