

Нержавеющая сталь **OKS 2541** - защита от коррозии

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



Главные преимущества

Нержавеющая сталь OKS 2541 представляет собой клейкий и ударопрочный защитный и декоративный слой для всех материалов.

Цвет, основные компоненты

светлый металл/ частицы нержавеющей стали, акриловая смола, растворитель.

Температурный диапазон: до +100° C

Защита от коррозии тест на соленые брызги(h): 72 при толщине слоя 50µm

Защита от коррозии тест в конденсированном влажном климате (h): -

Толщина слоя (µm):

примерно 20µm после первой крест на крест (поперечной) обработки, до 50µm после второго применения после высыхания первого покрытия.

Экономичность (м2/кг твердые, м2 аэрозоли): 6

Упаковка: аэрозоль 500мл

	Стандарт	Условия	Ед.измерения	Значение
Консистентные смазки				
Тип				Пигментная нержавеющая сталь
Вязующее вещество				
Тип				полиакрил
Растворители				
Тип				Смесь
Слой пленки				
Оптимальный слой загустителя	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2		20
Температура прилипания			°C	20
Время высыхания		при 20°C	мин	60
Curing time		при 20°C		48
Покрытие поверхности			м²/тин	2 - 2,5
Данные				

Густота	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/мл	0,96
Цвет				яркий металлический
Рабочая температура				
Максимальная рабочая температура			°C	100