

Масло **OKS 3790** растворяет сахар, полностью синтетическое

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



испытана с USDA-H1

Главные преимущества

Масло OKS 3790 - эмульсия без вкуса и запаха. Растворитель сахара. Хорошая защита от износа и коррозии. Хорошая очищающая и смазывающая способность.

Цвет, основные компоненты

Бесцветный светлый/Добавки, полигликоль, масло, вода

Температурный диапазон (градусов C): 0° +80° C

Густота: 1,05

Вязкость базового масла при +40° C: 10 -14

Степень вязкости ISO VG: 15

Тест на четырехшариковой машине (сварка/следы изнашивания 800N):

Не применим

Области применения: Вытравливание и растворение сахарной корки, смазывание рычагов, соединений, валов и зажимных устройств в упаковочных и складывающих машинах. Смазывание для глубокого отпуска и формовки.

Упаковка:Канистры 5л, канистры 25л

	Стандарт	Условия	Ед.измерения	Значение
Базовое масло				
Тип				Полигликоль, вода
Вязкость	DIN 51 562-1	+40°C	мм ² /с	20 - 24
Данные				
Густота	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/см ³	1.06
Цвет				бесцветный
Рабочая температура				
Минимальная рабочая температура			°C	-5
Максимальная рабочая температура			°C	80
Выпуски\Спецификация				

Пищевая промышленность				Согласно §31, пар. 1, LMBG
				Согласно FDA 21 CFR 178.3570
				NSF H1 Рег.номер 128470