



Agip MARINEMIX SM это беззольное, самосмешиваемое моторное масло, разработанное для двухтактных подвесных лодочных двигателей с водяным охлаждением. Масло предназначено для предварительного приготовления смеси с бензином в пропорциях, рекомендуемых производителями двигателей.

Характеристики (типовые показатели)

MARINEMIX SM		
Вязкость при 40°C	мм ² /с	44
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,2
Индекс вязкости	-	125
Температура вспышки	°C	85
Температура застывания	°C	-30
Плотность при 15°C	кг/л	0,880

Свойства и эксплуатационные качества

- Хорошая способность масла к самосмешиванию позволяет быстро получить однородную смесь при любой температуре.
- Так как используемые в производстве масла присадки не образуют золы, в камере сгорания отсутствует нагар, что предохраняет от преждевременного зажигания и загрязнения свечей.
- Отличные моющие свойства защищают от образования лаковых и углеродистых отложений, защищая поршневые кольца от пригорания.
- Agip MARINEMIX SM обеспечивает эффективную смазку всех трущихся деталей двигателя даже при минимальной концентрации масла в смеси, рекомендуемой производителями двигателей.
- Масло надежно защищает двигатель от коррозии, что является важным фактором в случае если двигатель длительное время находится в нерабочем состоянии.

Спецификации

- NMMA TC-W3