



Agip ROTRA MULTI THT

Agip ROTRA MULTI THT это многофункциональное универсальное масло для применения в современной сельскохозяйственной технике. Оно обладает специальными свойствами для смазки трансмиссий, «мокрых» тормозов и сцеплений, гидравлических систем, раздаточных коробок, ведущих мостов и других рабочих органов.

Характеристики (типовые показатели)

ROTRA MULTI THT		
Класс вязкости по SAE		80W
Вязкость при 100°C	мм ² /с	10,1
Вязкость при 40°C	мм ² /с	65,6
Вязкость при -26°C	мПа*с	140000
Индекс вязкости	-	140
Температура вспышки	°C	210
Температура застывания	°C	-30
Плотность при 15°C	кг/л	0,885

Свойства и эксплуатационные качества

- Масло обладает высокой сопротивляемостью к окислению, благодаря чему предотвращается образование шлаков и твердых отложений.
- Благодаря отличным противоизносным характеристикам и EP-свойствам обеспечивается надежная защита от износа всех смазываемых деталей.
- Специальные присадки против залипания и скольжения обеспечивают хорошие фрикционные свойства, предохраняющие тормоза и сцепления от вибраций, треска и нагрева.
- Масло имеет высокий индекс вязкости, что гарантирует надежную работу смазываемых узлов в широком температурном диапазоне.
- Agip ROTRA MULTI THT прекрасно сочетается со всеми типами резины и прокладок, применяемых в качестве уплотнителей и рабочих элементов смазываемых узлов.
- Масло надежно защищает от коррозии металлы, медь и ее сплавы, поддерживая металлические детали в отличном состоянии.
- Отличные антипенные свойства надежно защищают от возникновения пены и воздушных пузырьков, обеспечивая тем самым надежную смазку всех узлов.

Спецификации и одобрения

- API GL-4
- TOU/UTTO
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- JOHN DEERE J 20 A
- NEW HOLLAND FNHA-2C-201.00
- FORD ESEN M2C-134B/C/D; 86B
- CASE MS 1205/1206/1207/1209
- MASSEY FERGUSON M 1135/1141/1143
- SAME TRATTORI S.p.A
- VOLVO WB 101
- LAMBORGHINI TRATTORI S.p.A.
- RENAULT, SCHLUTER, ZETOR
- KHD, FENDT, VALMET